



#480022



www.meridianintl.com

GB

**USER INSTRUCTIONS ACCORDING TO
- DIRECTIVE E.L.P. 89/686/EEC -**

This PC safety eye wear (Face Shield) / wire mesh safety eyewear (Face Shield), satisfies the requirements of the European Directive 89/686/EEC, regarding equipment for individual protection and is made according to the requirements of the standards EN166: 2002/ EN1731: 2006.

Applications:
This Safety Protector is in accordance with the reference standards, the CE marking and the number of the EN standard. EN standards is compulsory with the various symbols of the using domain.

Increase robustness and high Speed particle symbols :	S	Increased robustness (12m/s)
(Lens and frame marking)	F	Low energy impact (45m/s)
	B	Medium energy impact (120m/s)

If the S, F and B symbols are not the same for the lens (Visor) and the frame (Headgear), then the lowest level should be assigned to the Complete eye (Face) protection. The letter T immediately after the impact letter allows a use for high-speed particles at extremes of temperature. In the absence of the T, the protector must be used in ambient temperature.

Symbols for the optical class :

1	Continuous work
2	Intermittent work

Applications symbols :

3	Liquids droplets or splashes (frame)
(Marking)	Code Shade
EN 166 (Safety Spectacles / Eye-protector)	- -
EN 170 (Ultraviolet filters)	2* 1.2 to 5
EN 171 (Infrared filters)	4* 1.2 to 10
EN 172 (Solar protection filters without infrared specification)	5 1.1 to 4.1
EN 172 (Solar protection filters with infrared specification)	6 1.1 to 4.1
EN 1731 (Mesh type eye and face protector)	- -

READ ALTERNATIVE WHAT FOLLOWS :
CLEANING AND DISINFECTION: product must be cleaned or disinfected with a product like soapy water, optical cleaning solution, or a solution very low in alcohol.
MAINTAINANCE: Like all other protective products, the life depends on the type of use, care and maintenance. If your frame is damaged, replace the entire article. We recommend that spectacles and goggles are kept in a suitable case when not in use. In every case, the product must be replaced after a period of two years.
WARNING: pitted scratched or damaged lenses must be replaced by original products. Under special circumstances, some people with extremely sensitive skin may suffer from allergies caused by some materials coming into contact with the skin. A protector worn over prescription spectacles can pass on the impact with a potential risk.
REPLACEMENT LENSES: Make sure that the spare lenses are identical to the lenses of origin.
TRANSPORT: The protector must be transported in its packing of origin.
STORAGE: store between 5 to 40°C; humidity less than 90%

FR

EC – Type certification issue by:
0070 : INRS – Centre de recherche, Avenue de Bourgogne, B.P. 27, F-54501 vandoeuvre cedex – France
0196 : DIN CERTCO – Gartenstraße 133, 73430 Aalen – Germany
1883 : ECS – Obere Bahnstraße 25, 73431 Aalen – Germany

**NOTICE UTILISATEUR SELON
- DIRECTIVE E.L.P. 89/686/EEC -**

Cette lunettes de sécurité de PC (écran facial) / des lunettes de sécurité en treillis métallique (Face Shield), satisfait aux exigences de la directive européenne 89/686/EEC, concernant les équipements de protection individuelle et se fait selon la exigences de la norme EN166 normes: 2002 / EN1731: 2006.

Domaines d'utilisation:
Ce protecteur de sécurité est en conformité avec les normes de référence, le marquage CE et le numéro de la norme EN.Normes EN est obligatoire avec les différents symboles de l'aide domaine.

Symbole de résistance mécanique :	S	Solidité renforcée (12m/s)
(Marquage Oculaire et Monture)	F	Impact à faible énergie (45m/s)
	B	Impact à moyenne énergie (120m/s)

Si les symboles S, F et B ne sont pas communs à l'oculaire et à la monture, alors c'est le niveau le plus faible qui doit être Assigné au protecteur de l'ceil complet. La lettre T immédiatement après le symbole de l'impact autorise l'utilisation pour les Particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes. En l'absence de la lettre T le protecteur doit être utilisé à Temperature ambiante.

Symbole pour la classe optique :

1	Travaux continus
2	Travaux intermittents

Symbolen voor de optische klasse :

1	1. Travaux continus
2 <td>2. Travaux intermittents</td>	2. Travaux intermittents

Standards by application type:

(Marquage)	Code	Shade
EN 166 (Lunettes de sécurité)	- -	
EN 170 (Filtres ultraviolet)	2* 1.2 to 5	
EN 171 (Filtres infrarouge)	4* 1.2 to 10	
EN 172 (Filtres solaire sans spécification infrarouge)	5 1.1 to 4.1	
EN 172 (Filtres solaire avec spécification infrarouge)	6 1.1 to 4.1	
EN 1731 (Mesh type protecteur des yeux et du visage)	- -	

DE

EC – Type certification issue by:
0070 : INRS – Centre de recherche, Avenue de Bourgogne, B.P. 27, F-54501 vandoeuvre cedex – France
0196 : DIN CERTCO – Gartenstraße 133, 73430 Aalen – Germany
1883 : ECS – Obere Bahnstraße 25, 73431 Aalen – Germany

**BEDIENUNGSANLETTUNG ENSPRECHEND
- DIREKTIVE E.P.I. 89/686/EEC -**

Diese PC-Sicherheitsbrille (Gesichtsschutz) / Drahtgitterschutzbrille (Gesichtsschutz), die Anforderungen an die erfüllt Europäische Richtlinie 89/686/EWG über persönliche Schutzausrüstung für und ist nach der gemacht Anforderungen der Normen EN166: 2002 / EN1731: 2006.

Anwendungen:
Dieses Sicherheits-Protector ist in Übereinstimmung mit den Referenzstandards, CE-Kennzeichnung und die Nummer der EN-Norm. EN-Normen ist zwingend mit den verschiedenen Symbolen der Verwendung Domäne.

Erhöhte Festigkeit und Symbole für Hochgeschwindigkeitspartikel:	S	Erhöhte Festigkeit (12m/s)
(Gläser- und Rahmenbezeichnung)	F	Stoss m. niedriger Energie (45m/s)
	B	Stoss m. mittlerer Energie (120m/s)

Wenn S, F und B Symbole auf Gläsern und Rahmen nicht die gleichen sind, muss das niedrigere der Symbole als Faktor für den gesamten Augenschutz übernommen werden. Der Buchstabe T sofort nach dem Festigkeitssymbol erlaubt den Einsatz bei energiereichen Partikeln mit extrem hohen Temperaturen. Wenn die T-Bezeichnung fehlt, wird emgebungstemperatur vorausgesetzt.

Symbole für die optische Klasse:

(Gläser- Bezeichnung)	1	Kontinuierlicher Einsatz
Anwendungen Symbole:	2	Mittlerer Einsatz
	3	Tropfen oder Spritzer Liquids (frame)

Standards für Anwendungarten:

(Gläser-Bezeichnung)	Code	Abstufung
EN 166 (Sicherheits-Spektakel / Augenschutz)	- -	-
EN 170 (Filter Ultraviolet)	2* 1.2 bis 5	
EN 171 (Infrarotfilter)	4* 1.2 bis 10	
EN 172 (Sonnenschutzfilter ohne Infrarotspezifikation)	5 1.1 bis 4.1	
EN 172 (Sonnenschutzfilter mit Infrarotspezifikation)	6 1.1 bis 4.1	
EN 1731 (Draht-oder Augen-und Gesichtsschutz protector)	- -	-

ES

EC – Type certification issue by:
1883 : ECS – Obere Bahnstraße 25, 73431 Aalen – Germany
0196 : DIN CERTCO – Gartenstraße 133, 73430 Aalen – Germany
0070 : INRS – Centre de recherche, Avenue de Bourgogne, B.P. 27, F-54501 vandoeuvre cedex - France

**INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO DE ACUERDO CON LA
- DIRECTIVA E.P.I. 89/686/EEC -**

Este gafas de seguridad PC (cartera) / gafas de seguridad de malla de alambre (cartera), satisface los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EEC, relativa a los equipos de protección individual y se realiza de acuerdo a la requisitos de la EN166 normas: 2002 / EN1731: 2006.

Aplicaciones:
Este protector de seguridad está de acuerdo con las normas de referencia, el marcado CE y el número de la norma EN. Normas EN es obligatoria con los diversos símbolos del dominio utilizado.

Símbolos de aumento de robustez:	S	Robustez aumentada (12m/s)
Partículas de alta velocidad:	F	Impacto de energía baja (45m/s)
	B	Impacto de energía media (120m/s)

Si los símbolos S, F y B nos son los mismos para las lentes y la montura, entonces se debe asumir el nivel más bajo al conjunto completo de protección ocular. La letra T inmediatamente después de la letra indicadora del impacto permite una utilización para partículas de alta velocidad con valocidad con valores extremos de temperatura. En ausencia de la letra T, las gafas protectoras se deben utilizar a temperatura ambiente.

Símbolos Indicadores de clase óptica:

(Marcas en las lentes)	1	Trabajo continuo
Símbolos Aplicaciones:	2	Trabajo intermitente
	3	gotas de líquidos o salpicaduras (marco)

Normas estándar por tipo de aplicación:

(Marcas en las lentes)	Código	Filtro Luminoso
EN 166 (Gafas de seguridad / protección para los ojos)	-	-
EN 170 (Filtros Ultravioleta)	2* 1.2 bis 5	
EN 171 (Filtros Infrarrojos)	4* 1.2 bis 10	
EN 172 (Filtros de Protección Solar sin especificaciones de infrarrojos)	5 1.1 bis 4.1	
EN 172 (Filtros de Protección Solar con especificaciones de infrarrojos)	6 1.1 bis 4.1	
EN 1731 (Alambre y / o protección de ojos y la cara protector)	-	-

LEA AREBATAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: el producto se debe limpiar o desinfectar con agua jabonosa, solución de limpieza para lentes, o una silicona con proporción muy baja alcohol.
MANTENIMIENTO: Al igual que sucede con los demás productos de protección, la vida útil depende del tipo de utilización, cuidados y mantenimiento. Si su montura esté dañada, sustituya el artículo completo. Recomendamos que se mantengan las gafas y gafas de protección en un estuche adecuado mientras no se estén utilizando. En todos los casos, el producto se debe sustituir una transcurrido un período de 2 años.
ATTENZIONE: Las lentes placadas, arrachadas o dañadas deben ser sustituidas por productos originales. En circunstancias especiales, algunas personas con piel extremadamente sensible pueden experimentar reacciones provocadas por algunos materiales que tienen contacto con la piel. Un protector sobre gafas graduadas puede transmitir un impacto con el riesgo potencial que ello conlleva.
SUSTITUCIÓN DE LENTES: Asegúrese de que las lentes de repuesto son idénticas a las lentes originales.
TRANSPORTE: Los protectores se deben transportar en embalaje de origen.
ALMACENAMIENTO: entre 5 y 40°C ; Humedad < al 90%



#480022



FI

**KÄYTÄJÄN KÄSIKIRJA EUROOPAN NORMIN
- DIREKTIIVIIN E.P.I. 89/686/EEC MUKAAN -**

Tämä PC turvaliisutus Silmälasiit (Face Shield) / trådnet beskyttelsesbriller (Face Shield), opfylder kravene i EU-direktiv 89/686/EØF, med hensyn til idrættilvaret beskyttelse og er lavet i henhold til den kravene til standarder EN166: 2002 / EN1731: 2006.

Sovellukset:
Tämä Turvaliisutus Protector on mukaisesti vertailustandardien, CE-merkintää ja numero EN-standardin. EN-standardit on pakollista kassaa eri symbolien avulla verkkotunnus.

Lisälujuituuden ja suurten nopeuden Omavarren hukkauksen symbolit:	S	Lisätty lujuus (12m/s)
(Linsseihin merkitään)	F	Pienillä energialla tuleva isku (45m/s)
	B	Keskisuurilla energialla tuleva isku (120m/s)

Jos Symbolit S, F ja B ei ole samoja lisissä ja kehyskassa, niin ain taso on määritellä silmäsuojauksen tason. T-kirjain heti ikäkielijän jälkeen salili käytön säännöslämpötiloissa suuren nopeuden omaavia partikkeleita vastaan. T-kirjainen puuttuu silmäsuojauksia on käytettävä huoneilman lämpötiloissa.

Optisen lukan symboli:	1	Jatkuvu työ
(Linsseihin merkitä)	2	Ajottavu työ
	3	Nestee pisaat tai roiskeet (frame)

Sovellustyyppi mukaiset standardit:

(Linsseihin merkitä)	Koodi	Sävy
EN 166 (Suojalasi / silmä suojaus)	- -	
EN 170 (Ultraviolettisuodattimet)	2* 1.2 bis 5	
EN 171 (Infrapunasuodattimet)	4* 1.2 bis 10	
EN 172 (Aurin golta suojaavat suodattimet ilman infrapuna-määrityskäsiä)	5 1.1 bis 4.1	
EN 172 (Aurin golta suojaavat suodattimet infrapuna-määrityskäsiä)	6 1.1 bis 4.	
EN 1731 (Metalliliangat ja / tai suojaat silmat ja kasvo suojelija)	- -	-

LUE HOUELLISESTI SEGUURAVAT TIEDOT:
PUHDISTUS JA DESINFIOINTI: tuote on puhdisteltava tai desinfioitava joko saippuavedellä, silmälasien puhdistukseen tarkoitettuilla liuokseilla tai sellaisella liuoksellä, jonka alkoholipitoisuus on hyvin pieni.

YLLÄPITO: Kaikkien muiden suojatuotteiden tavoin näiden silmäsuojaimien elinikä riippuu siitä, minkä tyypistä, hoitoista ja iljoitusta sitä kysymys. Jos Kehys on vahingoittunut, korvaa koko tuotetta. Suistelleimme silmälasien ja suojatuotteiden säätyämisen sopivassa kotelossa silloin, kun ne eivät ole käytössä. Jos taipakaasua tuote on korvattava kotelosta.

VAROITUS: Linsit, joissa on kuoppia, jotka ovat naarmuuttavat tai vahingoittuvat, on korvattava alkuperäisillä Tuotella. Joissakin erityisoluosuudessa jokuheti hienolet saatavat käräjätytten materiaalien aiheuttamista Allergioista niiden johtuvan kosketukseen ihmän kanssa. Silmäsuojaimet, joita käytetään lääkärin määritämien silmälasien Pääliä, voivat siirtääkin eteenpäin aiheuttaen potentiaalisia riskinä.

VAHTJELLISSIT LINSSIT: Varmistu, että varalaisillä ovat identiset alkuperäisten kanssa.

KULJETUS: Suojaleja on kuljetettava alkuperäisessä pakkauksessaan.

SÄILYTYS: 5-40°C ; kosteus < 90%

DK

EC – Type certification issue by:
1883 : ECS – Obere Bahnstraße 25, 73431 Aalen – Germany
0196 : DIN CERTCO – Gartenstraße 133, 73430 Aalen - Germany
0070 : INRS – Centre de recherche, Avenue de Bourgogne, B.P. 27, F-54501 vandoeuvre cedex - France

**BRUGSANVISNINGER I OVERENSSTEMMELSE MED
- DIREKTIV E.P.I. 89/686/EØF -**

Denne PC sikkerhed øjet slid (Face Shield) / trådnet beskyttelsesbriller (Face Shield), opfylder kravene i EU-direktiv 89/686/EØF, med hensyn til idrættilvaret beskyttelse og er lavet i henhold til den kravene til standarder EN166: 2002 / EN1731: 2006.

Anvendelse:
Dette sikkerhedsdatablad Protector er i overensstemmelse med de referencestandarder, CE-mærknings, og antallet af EN standarder. EN-standarder er obligatorisk med de forskellige symboler ved hjælp af domæne.

Symbolet for mekanisk styrke:	S	Forhøj et stykke (12m/s)
(Markering af stål og stål)	F	Modstår partikler med høj hastighed og lav energi (45m/s)
	B	Modstår partikler med høj hastighed og middlehøj energi (120m/s)

Hvis symbolerne S, F og B ikke er gældende bade for lines og stål. Skal den laveste værdi anvendes som mærknings afhængighedsbriller. Bogstavet T umiddelbart efter bogstavet, som angiver slagstyrken tillader brug ved høj hastigheds-partikler ved ekstreme temperaturer. Hvis produktet ikke er mærket med bogstavet T, må beskyttelsesbriller kun anvendes ved almindelig stuetemperatur.

Symbolet for optisk klasse:	1	Permanent brug
(Marketing af kinse)	2	Hyppig gentagen brug

Standarder efter produktytte:

(Mærknings for lines)	Kode	Farvermætning
EN 166 (Beskyttelsesbriller / øjenbeskyttelse)	-	-
EN 170 (UV-filtre)	2* 1.2 bis 5	
EN 171 (IR-filtre)	4* 1.2 bis 10	
EN 172 (Solfiltre til uden infrarød angivelse)	5 1.1 bis 4.1	
EN 172 (Solfiltre med infrarød angivelse)	6 1.1 bis 4.1	
EN 1731 (Tråd / eller beskyttelse af øje og et ansigt protector)	-	-

PT

EC – Type certification issue by:
1883 : ECS – Obere Bahnstraße 25, 73431 Aalen – Germany
0196 : DIN CERTCO – Gartenstraße 133, 73430 Aalen - Germany
0070 : INRS – Centre de recherche, Avenue de Bourgogne, B.P. 27, F-54501 vandoeuvre cedex - France

**INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR DE ACORDO COM A
- DIREKTIVE E.P.I. 89/686/EEC -**

Este óculos de segurança PC (Protector Facial) / óculos de segurança de malha de arame (a cara Shield), satisfaz as exigências da Directiva 89/686/EEC Europa, sobre equipamentos de proteção individual e é feito de acordo com os requisitos da EN166 normas: 2002 / EN1731: 2006.

Aplicações:
Este Protetor de segurança está de acordo com as normas de referência, a marcação CE eo número da norma EN. Normas EN é obrigatória com os vários símbolos da utilização do domínio.

Símbolo wytrzymałości mechanicznej:	S	Podwyższona odporność (12m/s)
(Znakowanie na szybce i prawocze)	F	Uderzenia o niskiej energii (45m/s)